

Потолочная розетка Др-280В

Розетка потолочная врезная — элемент декора, используются для оформления потолков в районе люстр. Качественный элемент оформления потолка, который привлекает внимание.


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru



- ❶ Др-280, центр (579x345x31мм)
- ❷ Др-280, часть 1 (1083x705x40мм)
- ❸ Др-280, часть 2 (1083x705x39мм)

Высота - 1371 мм
Ширина - 2120 мм
Глубина - 30 мм
Отверстие - min Ø 236 мм
Монтаж - врезная
Материал - гипс




Схема монтажа врезного изделия Др-280В (2120x1371x30мм)


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru



1 ГКЛ 12мм - 2 слоя

2 Плинт - 10мм

Примечание:

для монтажа врезного изделия необходимо 2 слоя гипсокартона (ГКЛ), врезное изделие представляет собой врезной плинт и рисунок на нём. Изделия размером более 1000 мм состоят из нескольких частей для удобства монтажа.